

New

MODEL VTM-150M VTM-200M

セミオートDFR(フィルムレジスト)貼付装置

概要

本装置は、ウェーハとテープフィルムを、多様な条件のもとで貼り付けるマニュアル装置です。

特徴

- ウェーハの表面の凹凸形状に対して、テンテイング貼り／埋め込み貼り／厚膜貼り／コンフォーマル貼り／ガス封印貼り等の貼付けも可能。
- 貼り付けローラースピード／ローラーテーブル温度／真空圧貼り付け圧力の条件設定が可能、最適な貼付条件が出せます。



仕 様		VTM-150M	VTM-200M
ウェーハサイズ		4 インチ、5 インチ、6 インチ	6 インチ、8 インチ
使用フィルムサイズ		240mm (6インチ時)	290mm (8インチ時)
ユーティリティ	電 源	AC200V (3相) 3 KVA 15 A	AC200V (3相) 3 KVA 15 A
	空気源	圧力 0.5Mpa (40NI/min)	圧力 0.5Mpa (40NI/min)
	N ₂ 源	圧力 0.5Mpa	圧力 0.5Mpa
装置寸法		W 1,300 × D 750 × H 1,750mm (シグナルタワーを除く)	W 1,600 × D 950 × H 1,800mm (シグナルタワーを除く)
重 量		約 550kg	約 700kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。