

MODEL ATM-3000

全自動ウェーハ表面保護テープ貼り機

概要

本装置は、ウェーハ裏面研磨工程前のウェーハ表面に保護テープを全自動で貼る装置です。

特長

- ウェーハカセット部とメンテナンス部に仕切りを設け、メンテナンス部をクリーンルーム外に設置することにより、高クリーン度の必要な室内のスペースを小さくすることができます。
- 重量化対策を配慮し、テープ交換作業は装置背面からできる設計としました。
- テープテンション自動調整機能付きです。
- 対話方式による簡単操作。
- FOUPカセット対応（オプション）
- AGV、OHT通信機能対応可（オプション）
- 8・12インチ対応機

300mm
ウェーハ対応



仕 様		ATM-3000
スループット		70枚/h(ご使用条件により異なります)
対応ウェーハサイズ		8インチ、12インチ
使用テープ幅		8インチ:幅230mm、12インチ:幅330mm
ユーティリティ	電 源	AC100V 単相 50/60Hz 3.0KVA
	空 気 源	圧力 0.4Mpa 100NL/min
	真 空 源	-74Kpa
装置寸法		D1,575 × W1,350 × H1,800mm
重 量		600kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。