

MODEL ATM-8100X

全自動ウェーハマウンター

概要

本装置はダイシング前工程として全自動でD/Cフレームへウェーハを真空チャンバー内でマウントする装置です。

特長

- プリカットテープ・ロールテープに対応。
- ウェーハマウント後のB/Gテープ剥離機構を内蔵。
- 極薄ウェーハに対応。
- オープンキャリア・プロトスからのウェーハ供給可能。(プロトス対応はオプション)



仕 様		ATM-8100X
スループット		40枚/h(B/Gテープ剥離動作含む(但しテープの種類による))
対応ウェーハサイズ		5インチ、6インチ、8インチ
使用フレーム		2-6-1、2-8-1
使用テープ幅		プリカットタイプ 6インチ:幅 220mm 8インチ:幅 290mm ノンプリカットタイプ 6インチ:幅 230mm 8インチ:幅 300mm
ユーティリティ	電 源	AC200V 単相 50/60Hz 6.0KVA
	空 気 源	圧力 0.4~0.5Mpa (300NI/min)
装置寸法		W 2,100 × D 1,800 × H 1,850mm
重 量		950kg(真空ポンプ含む)
オプション		B/Gテープ用UV照射機・IDリーダーバーコードラベラー

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

本 社/〒634-8580 奈良県橿原市新堂町313-1
九州営業所/〒861-1112 熊本県合志市幾久富1909-644

TEL.0744-24-6608 FAX.0744-24-8352
TEL.096-248-6658 FAX.096-248-6696

URL <http://www.takatori-g.co.jp> E-mail info@takatori-g.co.jp