

MODEL TUV-1, TUV-12

全自動紫外線照射装置

概要

本装置は、リングマガジンよりワークを取り出し紫外線硬化型ダイシングフィルムへの紫外線照射を全自動で行う装置です。

特徴

- ・ワークを移動させながら、パーティプの大型ランプでUV照射を行う為ダイシングテープ全面に対して均一な照射が可能です。
- ・紫外線光量の調整はタッチパネルの操作によるワンタッチ設定が可能です。測定モードを設け、ランプ寿命による光量不足を自動調整します。
- ・UVランプの交換は装置前面からの作業が行え、作業が容易に行えます。
- ・チャンバー内での照射にも対応可能。



TUV-1

6.8インチ
ウエーハ対応

仕様	TUV-1	
スループット	90枚/h (UV照射時間除く)	
フレームサイズ	2-6-1, 2-8-1	
照度	100 ~ 600mj/cm ²	
ユーティリティ	電源	AC200V 3相 50 / 60Hz 30A
	エア	0.5Mpa
装置サイズ	D 1,160 × W 1,400 × H 1,560mm	

TUV-12

8.12インチ
ウエーハ対応

仕様	TUV-12	
スループット	90枚/h (UV照射時間除く)	
フレームサイズ	2-8-1, 212-1	
照度	100 ~ 600mj/cm ²	
ユーティリティ	電源	AC200V 3相 60Hz 50A
	エア	0.4Mpa-0.5Mpa
装置サイズ	D 1,340 × W 1,760 × H 1,570mm	

外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

本社 / 〒634-8580 奈良県橿原市新堂町313-1
九州営業所 / 〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字平の上65

TEL.0744-24-6608 FAX.0744-24-8352
TEL.096-232-2700 FAX.096-232-2891

URL <http://www.takatori-g.co.jp> E-mail info@takatori-g.co.jp